




Spot encastré SUPROS 78

LED, 3000 K, rond, inclinable, noir, lentille de 60°, 9 W

La série de luminaires SUPROS convainc par son usage polyvalent, son système LED exceptionnel et son design qu'elle arbore naturellement. Grâce à son flux lumineux très élevé, la famille de produits SUPROS convient idéalement en remplacement des installations d'éclairage intensif classiques. Le réflecteur large faisceau fourni peut être remplacé sans outil par des réflecteurs à faisceau plus étroit disponibles en option. Grâce à leur driver LED monté à l'usine, tous les luminaires de la série peuvent être raccordés directement au secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	116320
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	II
Wattage	12 W
Hauteur du courant d'appel	1 A
Durée du courant d'appel	68 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.07
Lumen	700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

Source Lumineuse

916364	
--------	---

Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	10.5 cm
Diamètre	14 cm
Poids net	0.697 kg
Poids brut	0.813 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13.1 cm
Diamètre d'encastrement	13.2 cm