




SUPROS 78

encastré de plafond intérieur, move, noir, LED, 12W, 3000K, variable Triac

La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 116320 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 12 W |
| Hauteur du courant d'appel | 1 A |
| Durée du courant d'appel | 68 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.07 |
| Lumen | 700 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916364 |  |
|--------|---|

| | |
|---|----------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Hauteur | 10.5 cm |
| Diamètre | 14 cm |
| Poids net | 0.697 kg |
| Poids brut | 0.813 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 13.1 cm |
| Diamètre d'encastrement | 13.2 cm |