




SUPROS 78

incasso, LED, 3000K, rotonda, orientabile, nera, lente 60°, 9W

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	116320
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	12 W
Livello di corrente di spunto	1 A
Durata della corrente di spunto	68 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.07
Lumen	700 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h

Sorgente Luminosa

916364	
--------	---

Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Altezza	10.5 cm
Diametro	14 cm
Peso netto	0.697 kg
Peso lordo	0.813 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	13.1 cm
Diametro d'incasso	13.2 cm