SUPROS 78

innfelt spotlight, LED, 3000 K, rund, svingbar, sort, 60° linse, 9 W

Armaturserien SUPROS overbeviser med sine mangfoldige bruksmuligheter, fremragende LED-teknologi og vakker design. Den kraftige lysstrømmen gjør at SUPROS-produktfamilien kan erstatte konvensjonell belysning som krever mye strøm. Reflektoren leveres sammen med armaturet, og fordeler lyset bredt. Den kan byttes ut med andre reflektorer (ekstrautstyr) med lavere strålevinkel uten bruk av verktøy. De integrerte LED-Driverne gjør at alle armaturene kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	116320
EL nummer	3224205
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	12 W
Høy innkoblingsstrøm	1 A
Varighet innkoblingsstrøm	68 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.07
Lysytelse	700 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916364	E

Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	10.5 cm
Diameter	14 cm
Nettovekt	0.697 kg
Bruttovekt	0.813 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	13.1 cm
Innfellingsdiameter	13.2 cm