




SUPROS 78

luminária de embutir, LED, 3000K, redonda, articulável, preto, lente de 60°, 9W

A série de luminárias SUPROS persuade pelas suas possibilidades versáteis de aplicação, excelente tecnologia LED e um design agradável. Com um fluxo de luz muito alto, a gama de produtos SUPROS é ideal e adequada para trocar sistemas de iluminação convencionais de grande potência. O refletor incluído no âmbito de fornecimento de larga projeção pode ser substituído por refletores separadamente disponíveis com ângulos de projeção menores sem a utilização de ferramentas. Através da unidade de alimentação LED montada na fábrica, todas as luminárias da série adequam-se à ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	116320
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	II
Potência	12 W
Nível de corrente de irrupção	1 A
Duração da corrente de irrupção	68 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.07
Lúmen	700 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h

Fonte de luz

916364	
--------	---

Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	10.5 cm
Diâmetro	14 cm
Peso líquido	0.697 kg
Peso bruto	0.813 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	13.1 cm
Diâmetro de montagem	13.2 cm
Página BIG WHITE	383