




SUPROS 78

vgradna svetilka, LED, 3000 K, okrogla, nagibno, črna, 60° leča, 9 W

Linija svetilk SUPROS vas bo navdušila z različnimi možnostmi uporabe svetilk, z izstopajočo LED tehnologijo in skladnim dizajnom. Linija SUPROS je zaradi visokega svetlobnega toka idealna kot nadomestilo za zmožljive običajne inštalacije za razsvetljavo. Reflektor s širokim sevalnim kotom, ki je vključen v paket, lahko zamenjate z drugim reflektorjem z manjšimi sevalnimi koti brez uporabe orodij. Nadomestni reflektor morate naročiti posebej. Tovarniško nameščeni LED gonilniki iz linije omogočajo neposredno priključitev svetilk na omrežje z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	116320
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	12 W
Raven zagonskega toka	1 A
Trajanje zagonskega toka	68 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.07
Lumini	700 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h

Svetlobnega Vira

916364	
--------	---

Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Višina	10.5 cm
Premer	14 cm
Neto teža	0.697 kg
Bruto teža	0.813 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	13.1 cm
Premer vgradnje	13.2 cm