




SUPROS 78

Einbauleuchte, LED, 3000K, rund, ausschwenkbar, weiß, 60° Linse, 9W

Die Leuchten Serie SUPROS überzeugt durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, herausragende LED Technik und einem stimmigen Design. Mit ihrem sehr hohen Lichtstrom ist die SUPROS Produktfamilie ideal geeignet für den Austausch von leistungsintensiven, konventionellen Beleuchtungsanlagen. Der im Lieferumfang befindliche, breitabstrahlende Reflektor ist gegen separat erhältliche Reflektoren mit geringeren Abstrahlwinkeln ohne den Einsatz von Werkzeug austauschbar. Durch die werkseitig verbauten LED Treiber sind alle Leuchten der Serie für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	116321
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	II
Wattage	12 W
Höhe Einschaltstrom	1 A
Dauer Einschaltstrom	68 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.07
Lumen	700 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h

Lichtquelle

916364	
--------	---

Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Höhe	10.5 cm
Durchmesser	14 cm
Nettogewicht	0.695 kg
Bruttogewicht	0.813 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	13.1 cm
Einbaudurchmesser	13.2 cm