




SUPROS 78

inbouwlamp, led, 3000K, rond, uitzwenkbaar, wit, 60° lens, 9 W

De armaturenserie SUPROS maakt indruk door uiteenlopende gebruiksmogelijkheden, uitstekende led technologie en een stemmingsvol ontwerp. Omdat ze een zeer hoge lichtstroom hebben, is de SUPROS productserie ideaal als vervanging van krachtige, conventionele verlichtingssystemen. De zich in de leveringsomvang bevindende, breed schijnende reflector is tegen afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere stralingshoeken zonder de toepassing van gereedschap vervangbaar. Door de in de fabriek ingebouwde led driver zijn alle lampen van de serie voor directe aansluiting op 230 V netspanning geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	116321
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	12 W
Niveau van inschakelstroom	1 A
Duur van inschakelstroom	68 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916364	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	10.5 cm
Diameter	14 cm
Nettogewicht	0.695 kg
Brutogewicht	0.813 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13.1 cm
Inbouwdiameter	13.2 cm