




## SUPROS 78

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000К, круглый, выдвижной, белый, линза 60°, 9 Вт

Светильники серии SUPROS отличаются разнообразными возможностями применения, самыми современными светодиодными технологиями и единообразным дизайном. Благодаря очень высокому световому потоку семейство SUPROS идеально подходит для замены высокопроизводительных обычных осветительных приборов. Широкоугольный отражатель, поставляемый в комплекте, можно без использования инструментов заменять приобретаемыми отдельно отражателями с небольшими углами отражения. Все светильники серии можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному производителем светодиодному драйверу.



### Технические характеристики

Тов. №	116321
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	II
Мощность	12 W
Уровень пускового тока	1 A
Продолжительность пускового тока	68 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.07
Световой поток	700 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	80

## Источник света

916364	
--------	---

<b>LXXVXX Данные</b>	L70B50
<b>Срок службы</b>	25000 h
<b>Распределение силы света</b>	с симметрией относительно оси вращения
<b>Световое отверстие</b>	прямой
<b>Высота</b>	10.5 cm
<b>Диаметр</b>	14 cm
<b>Вес нетто</b>	0.695 kg
<b>вес брутто</b>	0.813 kg
<b>Форма сечения</b>	круглый
<b>Установочная глубина</b>	13.1 cm
<b>Установочный диаметр</b>	13.2 cm