




SUPROS 78

plafondarmatuur, led, 3000 K, rond, zwart, 60° lens

De SUPROS 78-armaturen overtuigen door hun veelzijdige toepassingsmogelijkheden, uitstekende led technologie en harmonisch ontwerp. Met zijn hoge lichtstroom is de SUPROS-productfamilie ideaal geschikt om conventionele verlichtingssystemen met een hoog vermogen te vervangen. De zich in de leveringsomvang bevindende, breed schijnende reflector is tegen afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere stralingshoeken zonder de toepassing van gereedschap vervangbaar. Door de in de fabriek ingebouwde led-driver zijn alle lampen van de serie voor directe aansluiting op 230 V netspanning geschikt.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	116330
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	zwenkbaar
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	12 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.09
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916364	
--------	---

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	15.8 cm
Diameter	7.8 cm
Nettogewicht	0.605 kg
Brutogewicht	0.664 kg