




## SUPROS 78

luminária de teto, LED, 3000K, redonda, preto, lente de 60°


As luminárias SUPROS 78 persuade pelas suas possibilidades versáteis de aplicação, excelente tecnologia LED e um design agradável. Com um fluxo de luz alto, a gama de produtos SUPROS é ideal e adequada para trocar sistemas de iluminação convencionais de grande potência. O refletor incluído no âmbito de fornecimento de larga projeção pode ser substituído por refletores separadamente disponíveis com ângulos de projeção menores sem a utilização de ferramentas. Através da unidade de alimentação LED montada na fábrica, todas as luminárias da série adequam-se à ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	116330
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	12 W
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.09
Lúmen	700 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	preto
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h

## Fonte de luz

916364		<b>Distribuição da intensidade luminosa</b>	rotacionalmente simétrico
		<b>Saída de luz</b>	direto
		<b>Altura</b>	15.8 cm
		<b>Diâmetro</b>	7.8 cm
		<b>Peso líquido</b>	0.605 kg
		<b>Peso bruto</b>	0.664 kg
		<b>Página BIG WHITE</b>	271