




SUPROS 78

luminaria de techo, led, 3000 K, redonda, blanco, lente de 60°

La luminaria SUPROS 78 convence por diversas posibilidades de aplicación, una tecnología led excepcional y un diseño armonioso. Con su alto flujo luminoso, la familia de productos SUPROS es ideal para el intercambio de instalaciones de alumbrado convencionales de alto consumo. El reflector altamente radiante incluido en la entrega es intercambiable con los reflectores disponibles por separado con un ángulo de radiación más pequeño y sin necesidad de usar herramientas. Gracias a los controladores led integrados de fábrica, todas las luminarias de la serie son aptas para la conexión directa a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	116331
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	I
Potencia	12 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	40 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.09
Flujo luminoso	700 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h

Fuente de luz

916364		
		Distribución de la intensidad lumino- sa
		de rotación simétrica
		Salida de la luz
		Directa
		Altura
		15.8 cm
		Diámetro
		7.8 cm
		Peso neto
		0.613 kg
		Peso bruto
		0.672 kg
		Página BIG WHITE
		271