




Plafonnier SUPROS 78

LED, 3000 K, rond, blanc, lentille de 60°

La série de luminaires SUPROS 78 convainc par son usage polyvalent, son système LED exceptionnel et son design qu'elle arbore naturellement. Grâce à son flux lumineux très élevé, la famille de produits SUPROS convient idéalement en remplacement des installations d'éclairage intensif classiques. Le réflecteur large faisceau fourni peut être remplacé sans outil par des réflecteurs à faisceau plus étroit disponibles en option. Grâce à leur driver LED monté à l'usine, tous les luminaires de la série peuvent être raccordés directement au secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	116331
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	12 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.09
Lumen	700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

Source Lumineuse

916364		Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
		Faisceau lumineux	direct
		Hauteur	15.8 cm
		Diamètre	7.8 cm
		Poids net	0.613 kg
		Poids brut	0.672 kg