




SUPROS 78

plafonnier intérieur, blanc, LED, 12W, 3000K, variable Triac

Le luminaire SUPROS 78 se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux intense, la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	116331
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	12 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.09
Lumen	700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

Source Lumineuse

916364	
--------	---

Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	15.8 cm
Diamètre	7.8 cm
Poids net	0.613 kg
Poids brut	0.672 kg