




SUPROS 78

lampada a plafone, LED, 3000K, rotonda, bianca, lente 60°

Le lampade SUPROS 78 convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.




DATI TECNICI

Articolo	116331
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	12 W
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.09
Lumen	700 lm
Temperaturacolore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h



Sorgente Luminosa



Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Altezza	15.8 cm
Diametro	7.8 cm
Peso netto	0.613 kg
Peso lordo	0.672 kg