




SUPROS 78

spotlight, LED, 3000 K, rund, hvit, 60° linse

Armaturet SUPROS 78 vekker begeistring siden den er fleksibel i bruk, utstyrt med ypperlig LED-teknologi og har en harmonisk design. Den kraftige lysstrømmen gjør at SUPROS-produktfamilien kan erstatte konvensjonell belysning som krever mye strøm. Reflektoren leveres sammen med armaturet, og fordeler lyset bredt. Den kan byttes ut med andre reflektorer (ekstrautstyr) med lavere strålevinkel uten bruk av verktøy. De integrerte LED-Driverne gjør at alle armaturene kan kobles direkte til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	116331
EL nummer	3224208
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	12 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeffekt (SVM)	0.09
Lysytelse	700 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	weiss
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916364	A T G E
--------	---

Levetid	25000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	15.8 cm
Diameter	7.8 cm
Nettvekt	0.624 kg
Bruttvekt	0.682 kg