




SUPROS 78

plafondarmatuur, LED, 3000K, rond, wit, 60° lens

De armaturens serie SUPROS 78 maakt indruk door uiteenlopende gebruiksmogelijkheden, uitstekende LED technologie en een sfeervol ontwerp. Omdat ze een hoge lichtstroom hebben, is de SUPROS productserie ideaal als vervanging van krachtige, conventionele verlichtingssystemen. De meegeleverde, breed uitstralende reflector kan vervangen worden door afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere uitstralingshoeken zonder dat gereedschap nodig is. Door de standaard geïnstalleerde LED-drievouders zijn alle lampen van de reeks geschikt voor directe aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	116331
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	12 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.09
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916364	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	15.8 cm
Diameter	7.8 cm
Nettogewicht	0.613 kg
Brutogewicht	0.672 kg