




Applique SUPROS 78

LED, 3000 K, ronde, noire, lentille de 60°, 2x9 W

La série de luminaires SUPROS convainc par son usage polyvalent, son système LED exceptionnel et son design qu'elle arbore naturellement. Grâce à son flux lumineux très élevé, la famille de produits SUPROS convient idéalement en remplacement des installations d'éclairage intensif classiques. Le réflecteur large faisceau fourni peut être remplacé sans outil par des réflecteurs à faisceau plus étroit disponibles en option. Grâce à leur driver LED monté à l'usine, tous les luminaires de la série peuvent être raccordés directement au secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	116340
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	20 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

916364	
--------	---

Faisceau lumineux	direct
Largeur	7.6 cm
Hauteur	20.1 cm
Profondeur	13.3 cm
Poids net	1.015 kg
Poids brut	1.093 kg