




## SUPROS 78

lampada a parete, LED, 3000K, rotonda, nera, lente 60°, 2x9W

La serie di lampade SUPROS convince per le molteplici applicazioni, l'eccezionale tecnologia LED e un design armonioso. Con il suo elevato flusso luminoso, la gamma di prodotti SUPROS è ideale per la sostituzione degli impianti di illuminazione tradizionali. Il riflettore in dotazione, con ampio angolo di emissione, si può sostituire senza l'uso di attrezzi con riflettori disponibili separatamente con angolo di emissione più ridotto. Con i driver LED incorporati in fabbrica, tutte le lampade della serie sono pronte per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



## DATI TECNICI

Articolo	116340
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20 W
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	40 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.03
Lumen	1400 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

## Sorgente Luminosa

916364	
--------	---

<b>Emissione</b>	diretto
<b>Larghezza</b>	7.6 cm
<b>Altezza</b>	20.1 cm
<b>Profondità</b>	13.3 cm
<b>Peso netto</b>	1.015 kg
<b>Peso lordo</b>	1.093 kg