




## SUPROS 78

luminária de parede, LED, 3000K, redonda, preto, lente de 60°, 2x9W

A série de luminárias SUPROS persuade pelas suas possibilidades versáteis de aplicação, excelente tecnologia LED e um design agradável. Com um fluxo de luz muito alto, a gama de produtos SUPROS é ideal e adequada para trocar sistemas de iluminação convencionais de grande potência. O refletor incluído no âmbito de fornecimento de larga projeção pode ser substituído por refletores separadamente disponíveis com ângulos de projeção menores sem a utilização de ferramentas. Através da unidade de alimentação LED montada na fábrica, todas as luminárias da série adequam-se à ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



## DADOS TÉCNICOS

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º                             | 116340                    |
| Número de diferentes saídas de luz   | 2                         |
| IP Code                              | IP 20                     |
| Montagem                             | Montagem à superfície     |
| Pormenores da montagem               | Parede                    |
| Regulável                            | Sim                       |
| Tecnologia de regulação              | Ângulos de fases          |
| Tensão nominal primária              | 220-240V ~50/60Hz         |
| Corrente / Tensão secundária         | 500 mA                    |
| Classe de proteção                   | I                         |
| Potência                             | 20 W                      |
| Nível de corrente de irrupção        | 30 A                      |
| Duração da corrente de irrupção      | 40 µs                     |
| Efeito estroboscópico (SVM)          | 0.03                      |
| Lúmen                                | 1400 lm                   |
| Temperatura de cor da luz            | 3000 Kelvin               |
| Ângulo de feixe                      | 60 °                      |
| Cor                                  | preto                     |
| CRI                                  | 80                        |
| Dados LXXBXX                         | L70B50                    |
| Vida útil                            | 25000 h                   |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |                  |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 916364 |  | Saída de luz     | direto   |
|        |                                                                                   | Largura          | 7.6 cm   |
|        |                                                                                   | Altura           | 20.1 cm  |
|        |                                                                                   | Profundidade     | 13.3 cm  |
|        |                                                                                   | Peso líquido     | 1.015 kg |
|        |                                                                                   | Peso bruto       | 1.093 kg |
|        |                                                                                   | Página BIG WHITE | 189      |