




SUPROS 78

luminária de parede, LED, 3000K, redonda, branco, lente de 60°, 2x9W

A série de luminárias SUPROS persuade pelas suas possibilidades versáteis de aplicação, excelente tecnologia LED e um design agradável. Com um fluxo de luz muito alto, a gama de produtos SUPROS é ideal e adequada para trocar sistemas de iluminação convencionais de grande potência. O refletor incluído no âmbito de fornecimento de larga projeção pode ser substituído por refletores separadamente disponíveis com ângulos de projeção menores sem a utilização de ferramentas. Através da unidade de alimentação LED montada na fábrica, todas as luminárias da série adequam-se à ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	116341
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	20 W
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	40 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.03
Lúmen	1400 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico

Fonte de luz

916364	A T G E