




## SUPROS 78

настенный светильник, светодиодный, 3000 К, круглый, белый, линза 60°, 2x9 Вт


Светильники серии SUPROS отличаются разнообразными возможностями применения, самыми современными светодиодными технологиями и единообразным дизайном. Благодаря очень высокому световому потоку семейство SUPROS идеально подходит для замены высокопроизводительных обычных осветительных приборов. Широкоугольный отражатель, поставляемый в комплекте, можно без использования инструментов заменять приобретаемыми отдельно отражателями с меньшими углами отражения. Все светильники серии можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному производителем светодиодному драйверу.



### Технические характеристики

Тов. №	116341
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20 W
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.03
Световой поток	1400 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h

## Источник света

916364		<b>Распределение силы света</b>	с симметрией относительно оси вращения
		<b>Световое отверстие</b>	прямой
		<b>Ширина</b>	7.6 cm
		<b>Высота</b>	20.1 cm
		<b>Глубина</b>	13.3 cm
		<b>Вес нетто</b>	1.087 kg
		<b>вес брутто</b>	1.163 kg