




KARDAMOD

luminaria de techo, de dos llamas, QR111, rectangular, gris plata, 150 W como máximo

La versión de baja tensión QRB de la luminaria de techo KARDAMOD es de acero de alta calidad y está disponible con la caja en color blanco, negro mate y gris plata. Los portalámparas son orientables en cardán y permiten así la orientación individual de los conos luminosos. Gracias al transformador incorporado, KARDAMOD se entrega lista para su conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	117134
Casquillo	G53
Bombilla	QR111
Número de casquillos	2
Bombilla(s) incluida(s)	No
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	12 V
Clase de protección	I
Potencia	75 W
Color	gris
Salida de la luz	Directa
Longitud	31.5 cm
Anchura	15.5 cm
Altura	18 cm
Peso neto	3.193 kg
Peso bruto	3.51 kg

Bombilla recomendada

560231	LED PHILIPS MASTER AR111 , IRC90, 15W, 24°, 2700K, dimerizable
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 2700K, dimerizable
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 24°, 3000K, dimerizable
560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , IRC90, 15W, 40°, 3000K, dimerizable