


## OCCULDAS 14

inbouwlamp, led, 3000K, indirect, wit, 15 W

De exclusief door David Morgan ontworpen, dimbare plafondinbouwlamp OCCULDAS 14, is met een 15 W Premium LED uitgerust. De centrale blinding zorgt voor een homogene, verblindingsvrije, stemmige en indirecte verlichting. Dankzij de al aangepaste led-voeding, is de armatuur voor directe aansluiting aan 230 V netspanning geschikt. De serie OCCULDAS is in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	117331
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	810 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin

## Lichtbron

916452	
--------	---

<b>Stralingshoek</b>	120 °
<b>Kleur</b>	wit
<b>CRI</b>	80
<b>LXXBXX gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	25000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	3.8 cm
<b>Diameter</b>	14 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.447 kg
<b>Brutogewicht</b>	0.628 kg
<b>Vorm inbouwopening</b>	rond
<b>Inbouwdiepte</b>	3.7 cm
<b>Inbouwdiameter</b>	13 cm
<b>BIG WHITE pagina</b>	230