


## OCCULDAS 14

vgradna svetilka, LED, 3000K, posredno svetenje, bela, 15W

Stropna vgradna svetilka OCCULDAS 14, ki jo je mogoče zatemniti, je opremljena z eno Premium LED žarnico z močjo 15 W. To ekskluzivno svetilko je oblikoval David Morgan. Osrednji senčnik zagotavlja enakomerno, posredno in neslepečo svetlobo za prijetno vzdušje. Svetilka je zahvaljujoč že vgrajenemu LED gonilniku pripravljena za priključitev neposredno na omrežje z napetostjo 230 V. Linija OCCULDAS vključuje tudi druge različice svetilk.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	117331
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	160
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	810 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin

## Svetlobnega Vira

916452	
--------	---

Kot sevanja	120 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	3.8 cm
Premer	14 cm
Neto teža	0.447 kg
Bruto teža	0.628 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	3.7 cm
Premer vgradnje	13 cm
BIG WHITE Stran	230