




OCCULDAS 14 MOVE

встраиваемый светильник, светодиодный, 3000 К, прямой свет, с регулировкой угла наклона, белый, 6 Вт

Встраиваемый в потолок светильник OCCULDAS 14 с регулировкой яркости отличается эксклюзивным дизайном, разработанным Дэвидом Морганом, и оснащен светодиодом Premium мощностью 6 Вт. Центральный подвижный точечный светильник обеспечивает освещение прямым светом. Светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному светодиодному драйверу. Также доступны другие варианты светильников серии OCCULDAS.



Технические характеристики

Тов. №	117341
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	II
Мощность	7.8 W
Световой поток	700 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	40000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	3.8 cm

Диаметр	14 cm
Вес нетто	0.527 kg
вес брутто	0.701 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	3.7 cm
Установочный диаметр	13 cm