


OCCULDAS 13

настенный и потолочный светильник, светодиодный, 3000 К, отраженный свет, белый, 15 Вт

Встраиваемый в стену и потолок светильник OCCULDAS 13 с регулировкой яркости отличается эксклюзивным дизайном, разработанным Дэвидом Морганом, и оснащен светодиодом Premium мощностью 15 Вт. Затемнение в центре обеспечивает однородное, безбликовое, эффектное освещение отраженным светом. Светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному светодиодному драйверу.



Технические характеристики

Тов. №	117351
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.35 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	15 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	160
Количество светильников на LS C16A	160
Уровень пускового тока	5 A
Продолжительность пускового тока	100 µs

Источник света

916452	
--------	---

Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	810 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	5.5 cm
Диаметр	12.8 cm
Вес нетто	0.666 kg
вес брутто	0.888 kg
BIG WHITE Seite	262