




## FITU

потолочный светильник, А60, бордовый, с розеткой R2

Потолочная розетка FITU, входящая в систему MIX & MATCH, доступна в различных цветах. Семейство изделий FITU отличается разнообразными возможностями применения. Благодаря установленному патрону E27 в светильнике можно использовать светодиодные и энергосберегающие источники света. Прямое подключение к электросети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| Тов. №                                    | 132648            |
| Патрон                                    | E27               |
| Количество патронов                       | 1                 |
| IP Code                                   | IP 20             |
| Сборка                                    | Накладной         |
| Детали сборки                             | Потолок, Стена    |
| Номинальное первичное напряжение          | 220-240V ~50/60Hz |
| Класс защиты                              | I                 |
| Мощность                                  | 60 W              |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °C             |
| Цвет                                      | красный           |
| Световое отверстие                        | рассеянный        |
| Высота                                    | 10 см             |
| Диаметр                                   | 8 см              |
| Вес нетто                                 | 0.366 kg          |
| вес брутто                                | 0.44 kg           |

## Рекомендуемые осветители

|         |   |
|---------|---|
| 1005305 | A60 E27 Mirrorhead ,<br>светодиодный источник<br>света, хромированный,<br>7,5 Вт, 2700К, CRI90,<br>180° |
| 1005265 | ST64 E27 ,<br>светодиодный источник<br>света, золотистый, 7,5<br>Вт, 2500К, CRI90, 320°                 |
| 1005303 | A60 E27 , светодиодный<br>источник света,<br>прозрачный, 7,5 Вт,<br>2700К, CRI90, 320°                  |
| 1005268 | ST58 E27 ,<br>светодиодный источник<br>света, прозрачный, 7,5<br>Вт, 2500К, CRI90, 320°                 |