




FITU

Pendelleuchte, A60, rund, weinrot, 2,5m Kabel mit offenem Kabelende, max. 60W

Die FITU Pendelleuchte lässt sich in beliebigen Farbvarianten mit unseren FITU Deckenrosetten kombinieren. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge beträgt 250 cm und kann bei der Montage entsprechend eingekürzt werden. Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	132658
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	60 W
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Farbe	rot
Höhe	9.1 cm
Durchmesser	4.4 cm
Nettogewicht	0.248 kg
Bruttogewicht	0.282 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005265	ST64 E27 , LED Leucht- mittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmit- tel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°

Zubehör

145990	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt- Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montage- zubehör
143120	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlas- tung und Gewindestück
1001542	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt- Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiss, inkl. Mon- tagezubehör
145994	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt- Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezube- hör
143121	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENAD- APTER , für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugent- lastung und Gewinde- stück