






FITU

luminaria suspendida, A60, redonda, rojo vino, cable de 2,5 m con extremo abierto, 60 W $\,$

La luminaria suspendida FITU se puede combinar con cualquier variante de color de nuestros rosetones de techo FITU. Gracias al casquillo E27 incorporado, la luminaria es apta para ledes y bombillas de bajo consumo. La longitud de suspensión es de 250 cm y puede acortarse de manera correspondiente durante el montaje. Lista para la conexión directa a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.°	132658
Número de casquillos	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	60 W
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Color	rojo
Altura	9.1 cm
Diámetro	4.4 cm
Peso neto	0.248 kg
Peso bruto	0.282 kg



Bombilla recomendada

A60 E27 , bombilla led transparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°
G95 E27 , bombilla led t- ransparente 7,5 W 2700 - K CRI90 320°
ADAPTADOR PARA LU- MINARIAS DE SUSPEN- SIÓN , para barra con- ductora trifásica de alta tensión, blanco tráfico, in- cl. accesorios de montaje
ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDI- DA, para carril de monta- je monofásico, negro, in- cl. descarga de tracción y pieza roscada
ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDI- DA , para carril de monta- je monofásico, blanco, in- cl. descarga de tracción y pieza roscada
ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDI- DA, para carril de monta- je monofásico, gris plata, incl. descarga de tracción y pieza roscada
ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDI- DA, para carril conductor trifásico de alta tensión, negro, incl. accesorio(s) de montaje
ADAPTADOR PARA LÁMPARA SUSPENDI- DA, para carril conductor trifásico de alta tensión, gris, incl. accesorio(s) de montaje