




## FITU

подвесной светильник, А60, круглый, бордовый, кабель 2,5 м с открытым концом, макс. 60 Вт

Подвесной светильник FITU можно комбинировать с нашими потолочными розетками Fitu, создавая любые цветовые варианты. Благодаря установленному патрону E27 в светильнике можно использовать светодиодные и энергосберегающие источники света. Длина подвеса составляет 250 см и может быть соответствующим образом уменьшена во время монтажа. Светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



## Технические характеристики

Тов. №	132658
Количество патронов	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок и аксессуары
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	60 W
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Цвет	красный
Высота	9.1 cm
Диаметр	4.4 cm
Вес нетто	0.248 kg
вес брутто	0.282 kg

## Рекомендуемые осветители

1005305	A60 E27 Mirrorhead , светодиодный источник света, хромированный, 7,5 Вт, 2700К, CRI90, 180°
1005265	ST64 E27 , светодиодный источник света, золотистый, 7,5 Вт, 2500К, CRI90, 320°
1005303	A60 E27 , светодиодный источник света, прозрачный, 7,5 Вт, 2700К, CRI90, 320°

## Аксессуары

145990	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, черный, принадлежности для монтажа в компл.
143120	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, черный, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
1001542	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, транспортный белый, принадлежности для монтажа в компл.
145994	АДАПТЕР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ , для 3-фазного высоковольтного шинопровода, серый, принадлежности для монтажа в компл.

143121	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, белый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью
143124	АДАПТЕР ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА , для высоковольтного однофазного шинопровода, серебристо-серый, с разгрузкой от натяжения и резьбовой деталью