




CUBIX 1

pullert, ett lys, GU10/QPAR51, IP44, firkantet, antrasitt, sparepære, maks. 25 W

Den mobile armaturet CUBIX 1 består av aluminium og har kapslingsklasse IP44 som gjør den velegnet til utendørs bruk. armaturhodet som er montert på rammen, er vippebar for optimal belysning. armaturet kobles til det elektriske anlegget (230 V) direkte via ledning med støpsel.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	132835
EL nummer	3248528
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
Svingområde	100 °
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 04
Slagfasthet	0.5 Joule
Montering	Mobil
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	25 W
Farge	antrasitt
Lysåpning	direkte
Lengde	10.8 cm
Bredde	10.5 cm
Høyde	12.5 cm
Nettvekt	0.719 kg
Bruttvekt	0.801 kg
BIG WHITE side	660

Tilbehør

1005077	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 2700 K sort, Forkantdim- ming, 25kHz,
1005273	QPAR51 GU10 , LED-lys- kilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005083	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 4000 K sort, Forkantdim- ming, 25kHz,
1005080	LED-lyskilde , GU10/- QPAR51 DIM, GU10, 6W, 3000 K sort, Forkantdim- ming, 25kHz,