




SUPROS 78

подвесной светильник, светодиодный, 3000К, круглый, черный, линза 60°, 9 Вт


Светильники серии SUPROS отличаются разнообразными возможностями применения, самыми современными светодиодными технологиями и единообразным дизайном. Благодаря очень высокому световому потоку семейство SUPROS идеально подходит для замены высокопроизводительных обычных осветительных приборов. Широкоугольный отражатель, поставляемый в комплекте, можно без использования инструментов заменять приобретаемыми отдельно отражателями с небольшими углами отражения. Все светильники серии можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В благодаря установленному производителем светодиодному драйверу.



Технические характеристики

Тов. №	133120
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	12 W
Уровень пускового тока	1 A
Продолжительность пускового тока	68 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.07
Световой поток	700 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h

Источник света

916364		Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
		Световое отверстие	прямой
		Высота	18.2 cm
		Диаметр	7.8 cm
		Длина подвесного светильника	150 cm
		Вес нетто	0.802 kg
		вес брутто	0.873 kg