




SUPROS 78

viseča svetilka z nastavljivo dolžino, LED, 3000 K, okrogla, črna, 60° leča, 9 W

Linija svetilk SUPROS vas bo navdušila z različnimi možnostmi uporabe svetilk, z izstopajočo LED tehnologijo in skladnim dizajnom. Linija SUPROS je zaradi visokega svetlobnega toka idealna kot nadomestilo za zmožljive običajne inštalacije za razsvetljavo. Reflektor s širokim sevalnim kotom, ki je vključen v paket, lahko zamenjate z drugim reflektorjem z manjšimi sevalnimi koti brez uporabe orodij. Nadomestni reflektor morate naročiti posebej. Tovarniško nameščeni LED gonilniki iz linije omogočajo neposredno priključitev svetilk na omrežje z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	133120
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	12 W
Raven zagonskega toka	1 A
Trajanje zagonskega toka	68 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.07
Lumini	700 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje

Svetlobnega Vira

916364	
--------	---

Svetenje	neposredno
Višina	18.2 cm
Premer	7.8 cm
Dolžina nihala	150 cm
Neto teža	0.802 kg
Bruto teža	0.873 kg