




SUPROS 78

pendelarmatuur, LED, 3000K, rond, wit, 60° lens, 9W

De lampen reeks SUPROS overtuigt door veelzijdige toepassingsmogelijkheden, uitstekende LED technologie en een harmonieus ontwerp. Met zijn zeer hoge lichtstroom is de SUPROS productfamilie ideaal geschikt voor de vervanging van vermogensintensieve, conventionele verlichtingsinstallaties. De meegeleverde, breed uitstralende reflector kan vervangen worden door afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere uitstralingshoeken zonder dat gereedschap nodig is. Door de standaard geïnstalleerde LED-drivers zijn alle lampen van de reeks geschikt voor directe aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	133121
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	12 W
Niveau van inschakelstroom	1 A
Duur van inschakelstroom	68 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	700 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch

Lichtbron

916364	
--------	---

Lichtuitlaat	direct
Hoogte	18.2 cm
Diameter	7.8 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	0.83 kg
Brutogewicht	0.908 kg