




TONGA

подвесной светильник, А60, круглый, белый, керамический абажур, серебристо-серая потолочная розетка, макс. 60 Вт

Высоковольтный подвесной светильник TONGA изготовлен из стеклокерамики и оснащен подвесом, а также потолочной розеткой. Во встроенный патрон E14 можно устанавливать как подходящие универсальные лампы накаливания, так и соответствующие энергосберегающие лампы. Светильник можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	133444
Патрон	E14
Источник света	C35
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	60 W
Цвет	серый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой - отраженный
Высота	22 cm
Диаметр	15 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	0.843 kg
вес брутто	1.369 kg
BIG WHITE Seite	307

Рекомендуемые осветители

1005285	С35 Е14 , светодиодный источник света, матовый, 4,2 Вт, 2700К, CRI90, 320°
1005284	С35 Е14 , светодиодный источник света, прозрачный, 4,2 Вт, 2700К, CRI90, 320°