


## MEDO RING 60

sospensione, LED, nera, Ø 60 cm, incl. Driver LED

La moderna MEDO RING convince non solo per il design gradevole, ma anche per i moduli LED efficienti e potenti, in versione dimmerabile. Il telaio in alluminio è dotato di copertura in acrilico che garantisce un'illuminazione omogenea. Con una lunghezza del cavo di sospensione di 1,5 metri, è adatta anche all'uso in ambienti con soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l'allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.



## DATI TECNICI

Articolo	133840
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	33 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Potenza nominale in standby	0.5 W
Livello di corrente di spunto	6 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.13
Lumen	2200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °
Colore	nero
CRI	80
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	20000 h

## Sorgente Luminosa

916532	
--------	---

<b>Emissione</b>	diretto
<b>Risk Group</b>	1
<b>Altezza</b>	8 cm
<b>Diametro</b>	60 cm
<b>Lunghezza sospensione</b>	150 cm
<b>Peso netto</b>	5.079 kg
<b>Peso lordo</b>	6.278 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	167