




MEDO RING 60

pendelarmatuur, LED, schwarz, Ø 60 cm, incl. LED-driver

De moderne MEDO RING overtuigt niet alleen met zijn aantrekkelijke design, maar ook met efficiënte en krachtige LED modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een afdekking van acrylglas die voor een gelijkmatige verlichting zorgt. Met een pendellente van 1,5 meter is het armatuur ook geschikt voor gebruik in ruimtes met hoge plafonds. De reeds geïnstalleerde LED-driver maakt de directe aansluiting op 120 - 240V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	133840
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	33 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	6 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.13
Lumen	2200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	20000 h

Lichtbron

916532	
--------	---

Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	8 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	5.079 kg
Brutogewicht	6.278 kg
BIG WHITE pagina	167