



MEDO RING 60

luminária pendente, LED, preto, Ø 60 cm, incl. unidade de alimentação LED

O moderno MEDO RING convence não apenas com o seu design atraente, mas também com módulos LED eficientes e poderosos em design regulável. A estrutura de alumínio está equipada com uma tampa de acrílico, que garante uma iluminação uniforme. Com um comprimento pendente de 1,5 metros, é também adequada para ser usada em espaços com tetos altos. A unidade de controlo de LED já incorporada possibilita a ligação direta a uma tensão de rede de 120V - 240V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	133840
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	1-10V
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	33 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência nominal de standby	0.5 W
Nível de corrente de irrupção	6 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.13
Lúmen	2200 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	105 °
Cor	preto
CRI	80
UGR ≤	22

Fonte de luz

916532	
--------	---

Acessórios

470505	REÓSTATO EP1 , 1-10V, máx. 10W
--------	--------------------------------

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Altura	8 cm
Diâmetro	60 cm
Comprimento do pêndulo	150 cm
Peso líquido	5.17 kg
Peso bruto	6.402 kg
Página BIG WHITE	128