


MEDO RING 60

подвесной светильник, светодиодный, черный, Ø 60 см, светодиодный драйвер в компл.

Современный светильник MEDO RING отличается не только привлекательным дизайном, но и эффективными и мощными светодиодными модулями в версии с регулировкой яркости. Алюминиевая рамка снабжена крышкой из акрилового стекла, которая обеспечивает равномерное освещение. Благодаря наличию подвеса длиной 1,5 метра светильник также подходит для использования в помещениях с высокими потолками. Светильник оснащен светодиодным драйвером, который обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 120V – 240V.



Технические характеристики

Тов. №	133840
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	33 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Уровень пускового тока	6 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.13
Световой поток	2200 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	черный
CRI	80
UGR ≤	22

Источник света

916532	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	20000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	8 cm
Диаметр	60 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	5.079 kg
вес брутто	6.278 kg
BIG WHITE Seite	167