




## MEDO RING 60

**závěsné svítidlo, LED, bílé, Ø 60 cm, vč. ovladače LED**

Moderní MEDO RING přesvědčí nejen svým odpovídajícím designem, ale také efektivními a výkonnými moduly LED ve stmívatelném provedení. Hliníkový rámeček je opatřen krytem z akrylového skla, který zajišťuje rovnoměrné osvětlení. Díky délce závěsu 1,5 metru se hodí i pro použití v místnostech s vysokými stropy. Vestavěný ovladač LED umožňuje přímé připojení k síťovému napětí 120V – 240V.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	133841
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	33 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Úroveň rozběhového proudu	6 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.13
Lumen	2200 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	105 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	20000 h

## Světelného Zdroje

916532	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

### Příslušenství

470505	EP1 stmívač , 1–10 V, max. 10 W
--------	------------------------------------

Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	8 cm
Průměr	60 cm
Délka závěsu	150 cm
Hmotnost netto	4.915 kg
Celková hmotnost	6.119 kg
BIG WHITE strana	167