MEDO RING 60

luminaria suspendida, led, blanco, Ø 60 cm, incl. controlador led

La moderna MEDO RING no solo conquista por su bonito diseño, también por sus potentes y eficientes módulos de LED en versión dimerizable. El marco de aluminio tiene una tapa de vidrio acrílico que proporciona una iluminación uniforme. Con una longitud de suspensión de 1,5 metros, resulta adecuada para el uso en espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.





Datos técnicos

Art. N.º	133841
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	1-10V
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	33 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal en espera	0.5 W
Nivel de corriente de entrada	6 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.13
Flujo luminoso	2200 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	22

Fuente de luz

916532	E

Accesorios

470505	EP1 DIMMER 1-10 V , 10 W como máximo

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	20000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Altura	8 cm
Diámetro	60 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	4.915 kg
Peso bruto	6.119 kg
Página BIG WHITE	128