




Suspension à tige MEDO RING 60

LED, blanc, Ø 60 cm, driver LED incl.

Le luminaire moderne MEDO RING convainc non seulement avec son design attrayant, mais également avec ses modules LED dimmables, efficaces et à haut rendement. Le cadre en aluminium est pourvu d'un écran en verre acrylique qui assure un éclairage uniforme. Comme le système de suspension a une longueur de 1,5 mètres, cette lampe convient également pour les locaux avec des hauts plafonds. Grâce au driver LED incorporé, la lampe peut directement être branchée au réseau 120 - 240 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	133841
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	33 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Hauteur du courant d'appel	6 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.13
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h

Source Lumineuse

916532	
--------	---

Accessoires

470505	VARIATEUR EP1 , 1-10 V, max. 10 W
--------	--------------------------------------

Faisceau lumineux	directement
Risk Group	1
Hauteur	8 cm
Diamètre	60 cm
Long. du câble de suspension	150 cm
Poids net	4.915 kg
Poids brut	6.119 kg
BIG WHITE, page	167