





MEDO RING 60

suspension intérieure, rond, blanc, LED, 35W, 3000K, variable 1-10V

Le luminaire moderne MEDO RING séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et l'efficacité de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit un éclairage homogène. Sa longueur de suspension de 1,5 mètre permet de l'utiliser dans les pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf. :	133841
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz mA/V
Courant secondaire / tension secondaire	700mA
Longueur du câble de suspension	150 cm
Hauteur	8 cm
Diamètre	60 cm
Poids net	4.915 kg
Poids brut	6.119 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	1-10V
Puissance en watts	33 W
Lumen	2200 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916532	
--------	---

Accessoires

470505	Variateur 1-10V , intérieur, blanc, 10W
--------	---

Durée de vie	20000 h
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Page du BIG WHITE	128