MEDO RING 60

sospensione, LED, bianca, Ø 60 cm, incl. Driver LED

La moderna MEDO RING convince non solo per il design gradevole, ma anche per i moduli LED efficienti e potenti, in versione dimmerabile. Il telaio in alluminio è dotato di copertura in acrilico che garantisce un'illuminazione omogenea. Con una lunghezza del cavo di sospensione di 1,5 metri, è adatta anche all'uso in ambienti con soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l'allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.





DATI TECNICI

Articolo	133841
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	1-10V
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	33 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Potenza nominale in standby	0.5 W
Livello di corrente di spunto	6 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.13
Lumen	2200 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	22

Sorgente Luminosa

916532	E

Accessori

470505	EP1 DIMMER 1-10V , max. 10W

Dati LXXBXX	L70B50
Durata	20000 h
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	8 cm
Diametro	60 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	4.915 kg
Peso lordo	6.119 kg
BIG WHITE pagina	128