




MEDO RING 60

pendelarmatur, LED, vit, Ø 60 cm, inkl. LED-drivdon

Den moderna MEDO RING imponerar inte bara med sin tilltalande design, utan också med effektiva och kraftfulla LED-moduler i en dimbar version. Aluminiumramen har ett akrylglasshölje som säkerställer jämn belysning. Med en pendellängd på 1,5 meter är den även lämplig att använda i rum med högt i tak. Det inbyggda LED-drivdonet möjliggör direktanslutning till en nätspänning på 120V - 240V.



Art. Nej.	133841
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	1-10V
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	700 mA
Skyddsklass	I
Watt	33 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Nivå för inkopplingsström	6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.13
Lumen	2200 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	matt vit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L70B50

916532	
470505	EP1 DIMMER , 1-10V, max. 10W

Livslängd	20000 h
Riskgrupp	1
höjd	8 cm
Diameter	60 cm
Pendelns längd	150 cm
Netto vikt	4.963 kg
Bruttovikt	6.176 kg
BIG WHITE Seite	167