





## MEDO RING 90

luminaria suspendida, led, negro, Ø 90 cm, incl. controlador led

La moderna MEDO RING no solo conquista por su bonito diseño, también por sus potentes y eficientes módulos de LED en versión dimerizable. El marco de aluminio tiene una tapa de vidrio acrílico que proporciona una iluminación uniforme. Con una longitud de suspensión de 1,5 metros, resulta adecuada para el uso en espacios con techos altos. El driver LED incorporado permite una conexión directa a la tensión de red de 120V – 240V.



### Datos técnicos

Art. N.º	133850
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	1-10V
Voltaje nominal primario	120-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1200 mA
Clase de protección	I
Potencia	56 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	4900 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	105 °
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L70B50

## Fuente de luz

916532	
--------	---

## Accesorios

470505	EP1 DIMMER 1-10 V , 10 W como máximo
--------	--------------------------------------

Vida útil	20000 h
Salida de la luz	directamente
Risk Group	1
Altura	8 cm
Diámetro	90 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	8.491 kg
Peso bruto	10.98 kg
Página BIG WHITE	128