





MEDO RING 90

sospensione, LED, nera, Ø 90 cm, incl. Driver LED

La moderna MEDO RING convince non solo per il design gradevole, ma anche per i moduli LED efficienti e potenti, in versione dimmerabile. Il telaio in alluminio è dotato di copertura in acrilico che garantisce un'illuminazione omogenea. Con una lunghezza del cavo di sospensione di 1,5 metri, è adatta anche all'uso in ambienti con soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l'allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Articolo | 133850 |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | 1-10V |
| Tensione nominale primaria | 120-277V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 1200 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 56 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Livello di corrente di spunto | 30 A |
| Durata della corrente di spunto | 50 µs |
| Effetto stroboscopico (SVM) | 0.01 |
| Lumen | 4900 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 105 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 916532 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|--------|--------------------------------|
| 470505 | EP1 DIMMER 1-10V , max. 10W |
|--------|--------------------------------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Durata | 20000 h |
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 8 cm |
| Diametro | 90 cm |
| Lunghezza sospensione | 150 cm |
| Peso netto | 8.491 kg |
| Peso lordo | 10.98 kg |
| BIG WHITE pagina | 128 |