




## Suspension à tige MEDO RING 90

LED, blanc, Ø 90 cm, driver LED incl.

Le luminaire moderne MEDO RING convainc non seulement avec son design attrayant, mais également avec ses modules LED dimmables, efficaces et à haut rendement. Le cadre en aluminium est pourvu d'un écran en verre acrylique qui assure un éclairage uniforme. Comme le système de suspension a une longueur de 1,5 mètres, cette lampe convient également pour les locaux avec des hauts plafonds. Grâce au driver LED incorporé, la lampe peut directement être branchée au réseau 120 - 240 V.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	133851
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	120-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1200 mA
Indice de protection	I
Wattage	56 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	4900 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	105 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	20000 h
Faisceau lumineux	directement

## Source Lumineuse

916532	
--------	---

<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	8 cm
<b>Diamètre</b>	90 cm
<b>Long. du câble de suspension</b>	150 cm
<b>Poids net</b>	8.453 kg
<b>Poids brut</b>	10.923 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	167