





MEDO RING 90

sospensione, LED, bianca, Ø 90 cm, incl. Driver LED

La moderna MEDO RING convince non solo per il design gradevole, ma anche per i moduli LED efficienti e potenti, in versione dimmerabile. Il telaio in alluminio è dotato di copertura in acrilico che garantisce un'illuminazione omogenea. Con una lunghezza del cavo di sospensione di 1,5 metri, è adatta anche all'uso in ambienti con soffitti alti. Il driver LED già incorporato consente l'allacciamento diretto alla corrente elettrica da 120V-240V.



DATI TECNICI

Articolo	133851
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	1-10V
Tensione nominale primaria	120-277V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1200 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	56 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	4900 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	105 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L70B50

Sorgente Luminosa

916532	
--------	---

Accessori

470505	EP1 DIMMER 1-10V , max. 10W
--------	--------------------------------

Durata	20000 h
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	8 cm
Diametro	90 cm
Lunghezza sospensione	150 cm
Peso netto	8.453 kg
Peso lordo	10.923 kg
BIG WHITE pagina	128